



# Coffrets étanches



## IP65

- Porte polycarbonate sans halogène
- Corps en ABS RAL 7035
- Degré de protection IP65
- Résistance impacte IK08
- Fil incandescent 650°C
- Tension maximum 1000 VAC / 1500 VDC
- Norme IEC 62208 et EN 61439-1



- Grande profondeur pour un câblage facilité
- Entrée pré-percée en pas ISO 20, 25, 32 ou 40
- Nombreux accessoires disponibles





Coffret livré sans bornier de terre



Référence	Désignation	Capacité	Dimensions H x L x P	Entrées (Haut / Bas)				Emballage
				M20	M25	M32	M40	
07112	Coffret 4 modules	4	231 x 166 x 113	-	2/2	-	1/1	1
07114	Coffret 6 modules	6	231 x 202 x 113	-	2/2	-	1/1	1
07116	Coffret 8 modules	8	231 x 238 x 118	-	4/4	-	1/1	1
07118	Coffret 12 modules	12	246 x 310 x 148	6/6	2/2	2/2	1/1	1
07119	Coffret 18 modules	18	286 x 418 x 148	12/12	6/6	2/2	1/1	1
07120	Coffret 2 x 12 modules	24	436 x 310 x 148	8/8	2/2	2/2	1/1	1
07121	Coffret 2 x 18 modules	36	436 x 418 x 148	12/12	6/6	2/2	1/1	1
07122	Coffret 3 x 12 modules	36	586 x 310 x 148	8/8	2/2	2/2	1/1	1
07124	Coffret 3 x 18 modules	54	586 x 418 x 148	12/12	6/6	2/2	1/1	1

## ACCESSOIRES



Référence	Désignation	Capacité	Dimensions d'encastrement	Emballage
07191	Bornier de terre pour coffret 4/6 Mod	12	314 x 314 x 93	1
07192	Bornier de terre pour coffret 8 Mod	24	414 x 314 x 93	1
07193	Bornier de terre pour coffret 12/18 Mod	36	593 x 314 x 93	1
07132	Serrure à clé	-	-	1



AUTRES SOLUTIONS  
DE TERRE : PAGES 94

GAMME PRESSE-ÉTOUPES ET MEMBRANE. PAGE 107