



# Disjoncteurs tripolaires

**6000 A 10000 A**

- Protection magnétothermique
- Bornes alignées 25 mm<sup>2</sup>
- In 10 à 125 A
- 230/400 V 50/60 Hz
- Classe 3
- Courbe de déclenchement B\*, C et D
- Pdc 6000 A & 10000 A sous 380... 400 Vac
- Norme IEC/EN 60898-1



## Association

Modules auxiliaires (Mx, OF, Sd) P.44  
Blocs différentiels P.38



## Fiche technique

téléchargeable sur le site




Calibre	6 kA		10 kA	Module	Emballage
	Courbe C	Courbe D	Courbe C		
10 A	02026	02082	02142	3	4
16 A	02028	02084	02144	3	4
20 A	02030	02086	02146	3	4
25 A	02032	02088	02148	3	4
32 A	02034	02090	02150	3	4
40 A	02036	02092	02152	3	4
50 A	02038	02094	02154	3	4
63 A	02040	02096	02156	3	4
80 A	-	-	02158	4,5	1
100 A	-	-	02160	4,5	1
125 A	-	-	02161	4,5	1

## ACCESSOIRES



06142



06132



06010



06008

Référence	Description	Nombre de pôles	Emballage
06132	Peigne tripolaire 63 A	54	1 m
06142	Peigne tripolaire 63 A à fourche	54	1 m
06010	Connecteur 25 mm <sup>2</sup>	-	20
06008	Connecteur 25 mm <sup>2</sup> à fourche	-	20