



Parafoudres AC

Compact Type 2



Imax 20 KA

- Cartouche débrochable
- Mode commun
- Déconnecteur thermique intégré
- Régime de neutre TT-TNS
- Un 230 VAC
- Uc 275 VAC
- In 10 kA
- Imax 20 kA
- Up ≤ 1,1 kV
- Temps de réponse < 25 ns
- Résistance d'isolement > 10(3)



Nous recommandons de protéger le parafoudre par un disjoncteur 20 A.

Référence	Description	Module	Emballage
08102	Parafoudre uni + neutre 20 kA	1	1
08104	Kit parafoudre 20 kA protégé	1	1
08242	Parafoudre 3Ph+N	2	1
08112	Cartouche de rechange	-	1



Parafoudres Multipolaires AC

Type 2



IMAX 40KA

- Cartouche débrochable
- Déconnecteur thermique intégré
- Régime de terre TT-TNS
- Un 230/400 VAC
- Uc 320 VAC
- In 20 kA
- Imax 40 kA
- Up ≤ 1,5 kV
- Temps de réponse < 25 ns
- Résistance d'isolement > 10(3)



Nous recommandons de protéger le parafoudre par un disjoncteur 20 A.

Référence	Description	Module	Emballage
08202	Parafoudre bipolaire	2	1
08203	Parafoudre tripolaire	3	1
08204	Parafoudre tétrapolaire	4	1