



# Mono coffret DC/AC

## Logement

### MONO COFFRET 3KW

- Coffret ABS IP65
- Autocollants normatifs DC
- Sectionneur DC 600 VDC
- Parafoudre DC 600 VDC
- Interrupteur différentiel 30 mA DCI (Haute immunité)
- Disjoncteur Ph+N 16 A
- Parafoudre Ph/N 30 kA protégé
- Bornier Ph/N 10 mm<sup>2</sup>



Référence	Tracker MPTT	Entrée / Sortie DC	Caractéristiques électriques		Dimensions coffret H x L x P
			DC	AC	
<b>12114</b>	1	1/1	25 A - 600 V	16 A - 230 V	246 x 310 x 145
<b>12118</b>	1	2/1	25 A - 600 V	16 A - 230 V	246 x 310 x 145

### MONO COFFRET 4,5KW

- Coffret ABS IP65
- Autocollants normatifs DC
- Sectionneur DC 600 ou 1000 VDC
- Parafoudre DC 600 ou 1000 VDC
- Interrupteur différentiel 30 mA DCI (Haute immunité)
- Disjoncteur Ph+N 20 ou 32 A
- Parafoudre Ph/N 30 kA protégé
- Bornier Ph/N 10 mm<sup>2</sup>



Référence	Tracker MPTT	Entrée / Sortie DC	Caractéristiques électriques		Dimensions coffret H x L x P
			DC	AC	
<b>12117</b>	1	1/1	25 A - 1000 V	20 A - 230 V	436 x 310 x 145
<b>12119</b>	1	2/1	25 A - 600 V	20 A - 230 V	246 x 310 x 145
<b>12122</b>	1	2/1	25 A - 1000 V	20 A - 230 V	436 x 310 x 145
<b>12144</b>	2	2 x (1E/1S)	25 A - 600 V	20 A - 230 V	436 x 310 x 145

## MONO COFFRET 6KW

- Coffret ABS IP65
- Autocollants normatifs DC
- Sectionneur DC 600 ou 1000 VDC
- Parafoudre DC 600 ou 1000 VDC
- Interrupteur différentiel 30 mA DCI (Haute immunité)
- Disjoncteur Ph+N 20 ou 32 A
- Parafoudre Ph/N 30 kA protégé
- Bornier Ph/N 10 mm<sup>2</sup>



Référence	Tracker MPTT	Entrée / Sortie DC	Caractéristiques électriques		Dimensions coffret H x L x P
			DC	AC	
<b>12120</b>	1	2/1	25 A - 600 V	32 A - 230 V	246 x 310 x 145
<b>12124</b>	1	2/1	25 A - 1000 V	32 A - 230 V	246 x 310 x 145
<b>12146</b>	2	2 x (1E/1S)	25 A - 600 V	32 A - 230 V	436 x 310 x 145

## MONO COFFRET 9KW

- Coffret ABS IP65
- Autocollants normatifs DC
- Sectionneur DC 1000 VDC
- Parafoudre DC 1000 VDC
- Interrupteur différentiel 30 mA DCI (Haute immunité)
- Disjoncteur 4 x 16 A
- Parafoudre Triphasé 30 kA protégé
- Bornier P4 x 10 mm<sup>2</sup>



Référence	Tracker MPTT	Entrée / Sortie DC	Caractéristiques électriques		Dimensions coffret H x L x P
			DC	AC	
<b>12126</b>	1	2E/1S	25 A - 1000 V	16 A - 400 V	586 x 310 x 145
<b>12129</b>	1	3E/1S	40 A - 1000 V	16 A - 400 V	436 x 418 x 145
<b>12152</b>	2	2 x (1E/1S)	25 A - 1000 V	16 A - 400 V	436 x 418 x 145
<b>12154</b>	2	2E/1S + 1E/1S	25 A - 1000 V	16 A - 400 V	436 x 418 x 145
<b>12162</b>	3	3 x (1E/1S)	25 A - 1000 V	16 A - 400 V	436 x 418 x 145