



# Disjoncteurs tétrapolaires



**6000 A 10000A**

- Protection magnétothermique
- Bornes alignées 25 mm<sup>2</sup>
- In 10 à 125 A
- 230/400 V 50/60 Hz
- Classe 3
- Courbe de déclenchement B\*, C et D
- Pdc 6000 A & 10000A sous 380... 400 Vac
- Norme IEC/EN 60898-1

## **i** Association

Modules auxiliaires (Mx, OF, Sd) P.44  
Blocs différentiels P.38



**Fiche technique**  
téléchargeable sur le site

Calibre	6 kA		10 kA	Module	Emballage
	Courbe C	Courbe D	Courbe C		
10 A	02046	02098	02162	4	3
16 A	02048	02100	02164	4	3
20 A	02050	02102	02166	4	3
25 A	02052	02104	02168	4	3
32 A	02054	02106	02170	4	3
40 A	02056	02108	02172	4	3
50A	02058	02110	02174	4	3
63 A	02060	02112	02176	4	3
80 A	-	-	02178	6	2
100 A	-	-	02180	6	2
125 A	-	-	02182	6	2

## ACCESSOIRES

\*Courbe B sur demande



06162



06152



06010



06008

Référence	Description	Nombre de pôles	Emballage
06156	Peigne tétrapolaire 63 A	12	1
06152	Peigne tétrapolaire 63 A	54	1 m
06162	Peigne tétrapolaire 63 A à fourche	54	1 m
06010	Connecteur 25 mm <sup>2</sup>	-	20
06008	Connecteur 25 mm <sup>2</sup> à fourche	-	20