



# Connecteurs DC

## CONNECTEURS 1000 VDC



- Raccordement 4 à 6 mm<sup>2</sup>
- U<sub>max</sub> : 1000 VDC
- I<sub>max</sub> : 30 A
- Classe : A
- Protection : IP65
- T° de fonctionnement : -40° à +85°C
- T° maximum : 1000°C



Référence	Désignation H x L x P	Emballage
41312	Connecteur DC - 30 A/1000 VDC	100
41314	Connecteur DC + 30 A/1000 VDC	100
41322	Connecteur Y - 30 A/1000 VDC	1
41324	Connecteur Y + 30 A/1000 VDC	1
41326	Bouchon pour connecteur +	1
41328	Bouchon pour connecteur -	1
41310	Clé de manipulation	1



Pour garantir une qualité de connexion optimale, il est impératif d'utiliser des connectiques de même marque.

## CONNECTEURS 1500 VDC



- Raccordement 4 à 6 mm<sup>2</sup>
- U<sub>max</sub> : 1500 VDC
- I<sub>max</sub> : 30 A
- Classe : A
- Protection : IP65
- T° de fonctionnement : -40° à +85°C
- T° maximum : 100°C



Référence	Désignation H x L x P	Emballage
41316	Connecteur DC - 30 A/1500 VDC	100
41318	Connecteur DC + 30 A/1500 VDC	100